

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

**Monitor LED Philips 243V5QSBA/00, V-line, 23.6"
1920x1080@60Hz, 16:9, VA, 8ms, 250nits, Black, 3 Years,
VESA100x100/VGA/DVI/**



Модел : 243V5QSBA/00

Monitor LED Philips 243V5QSBA/00, V-line, 23.6" 1920x1080@60Hz, 16:9, VA, 8ms, 250nits, Black, 3 Years, VESA100x100/VGA/DVI/

Monitor LED Philips 243V5QSBA/00, V-line, 23.6"

1920x1080@60Hz, 16:9, VA, 8ms, 250nits, Black, 3 Years, VESA100x100/VGA/DVI/

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 23.6"

Големина на използваната част от екрана: 23.6"

Вид матрица: MVA

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.272 mm

Поддържани цветове: 16.7M

Максимална резолюция: 1920x1080

Максимална скорост на видео-опресняване: 60 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 83 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 30 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 75 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 56 Hz

Яркост: 250 cd/m²

Динамичен контраст: 10 000 000 : 1

Контраст: 3 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °;

Макс. вертикален ъгъл: 178 °;

Време за реакция: 8 ms

Сертификати: BSMI / CE / cETLus / FCC class B / GOST / PSB / SASO / SEMKO / TCO / TUV/ ISO9241-307 / WEEE

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Характеристики на дисплея: Светодиод (Подсветка), Full HD, Tilt, sRGB, DDC/CI

VGA: 1 (15-pin D-sub)

DVI: 1 (DVI-D)

Тип захранване: Захранващ модул

Разположение на захранването: Вътрешен

Максимална входна честота: 60 Hz

Максимално входно напрежение: 240 V

Минимална входна честота: 50 Hz

Минимално входно напрежение: 100 V

Консумирана енергия при работа: 21.07 W

Включени кабели: Захранващ кабел, VGA кабел
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена
Характеристики за сигурност: Слот за заключване Kensington
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm
Съвместими стандарти за монитор: EPEAT Silver, RoHS, Energy Star 6.0
Външен цвят: Черен
Средно време между повреди: 30000 hr
Макс. работна околна температура: 40 B°C
Мин. работна околна температура: 0 B°C
Макс. околна температура в изключен режим: 60 B°C
Мин. неработна околна температура: -20 B°C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 20 %
Макс. работна надморска височина: 3658 m
Дълбочина: 52 mm
Височина: 344 mm
Ширина: 551 mm
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 месеца
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Дълбочина на пакета (мм): 600 mm
Широчина на пакет (мм): 118 mm
Височина на пакет (мм): 415 mm
Тегло на пакет - Бруто (кг): 5 kg
Тегло на пакет - Нето (кг): 3.7 kg
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 5 kg
Retail Packaging Net Weight Carton: 1.2 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.1 kg
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: С опаковка
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 232.04 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 17 март, 2025