

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

Dell Monitor LED E2222H, 21.45", FHD 1920x1080, 16:9 60Hz, VA Antiglare, Flicker Free, 250 cd/m², 3000:1, 178°/178°, 5ms GtG, DP, VGA, Height, Tilt adjust, 3Y



Модел : E2222H-14

Dell Monitor LED E2222H, 21.45", FHD 1920x1080, 16:9 60Hz, VA Antiglare, Flicker Free, 250 cd/m², 3000:1, 178°/178°, 5ms GtG, DP, VGA, Height, Tilt adjust, 3Y

Dell Monitor LED E2222H, 21.45", FHD 1920x1080, 16:9 60Hz, VA Antiglare, Flicker Free, 250 cd/m², 3000:1, 178°/178°, 5ms GtG, DP, VGA, Height, Tilt adjust, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 21.5"

Големина на използваната част от екрана: 21.45"

Вид матрица: VA

Тип на резбата: Pixel Pitch

Големина на точката: 0.2473 мм

Плътност на пикселите: 103 ppi

Поддържани цветове: 16.7M

Максимална резолюция: 1920x1080

Максимална скорост на видео-опресняване: 60 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 83 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 30 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 75 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 50 Hz

Яркост: 250 cd/m²

Контраст: 3 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °deg;

Макс. вертикален ъгъл: 178 °deg;

Време за реакция: 5 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt

Характеристики на дисплея: Светодиод (Подсветка), Full HD, WVA, Flicker-free Technology, Normal Response Time: 8 ms, ComfortView

DisplayPort: 1

VGA: 1 (15-pin D-sub)

Тип захранване: Захранващ адаптер

Максимална входна честота: 60 Hz

Максимално входно напрежение: 240 V

Минимална входна честота: 50 Hz

Минимално входно напрежение: 100 V
Консумирана енергия при работа: 12.13 W
Максимална консумирана енергия: 19 W
Консумирана енергия в режим на готовност: 0.3 W
Включени кабели: Захранващ кабел, DisplayPort кабел
Включени аксесоари: Ръководство за употреба, Safety Sheet, Stand Riser, Stand Base
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm
Съвместими стандарти за монитор: Plug and Play, VESA FDMI, TCO
Максимална температура на околната среда: 40 °C
Минимална температура на околната среда: 0 °C
Макс. околна температура в изключен режим: 60 °C
Мин. неработна околна температура: -20 °C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 5 %
Макс. работна надморска височина: 5000 m
Дълбочина: 49.64 мм
Височина: 295.38 мм
Ширина: 504.26 мм
Номинално тегло: 2.26 кг
Дълбочина: 171 мм
Височина: 384.17 мм
Ширина: 504.26 мм
Тегло: 3.04 кг
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 3.04 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 3.04 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: Box
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 257.98 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 17 март, 2025