

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

ASROCK Main Board Desktop B450 PRO4 (B450, AM4, 4xDDR4, HDMI/DP/D-Sub, 2 PCIe 3.0 x16, 4 PCIe 2.0 x1, 2xM.2, 6 SATA3, 1x USB-C, 2xUSB 2.0, 5x USB 3.2, 1xCOM Port Header, ATX, Retail)



Модел : B450 PRO4 R2.0

ASROCK Main Board Desktop B450 PRO4 (B450, AM4, 4xDDR4, HDMI/DP/D-Sub, 2 PCIe 3.0 x16, 4 PCIe 2.0 x1, 2xM.2, 6 SATA3, 1x USB-C, 2xUSB 2.0, 5x USB 3.2, 1xCOM Port Header, ATX, Retail)

ASROCK Main Board Desktop B450 PRO4 (B450, AM4, 4xDDR4, HDMI/DP/D-Sub, 2 PCIe 3.0 x16, 4 PCIe 2.0 x1, 2xM.2, 6 SATA3, 1x USB-C, 2xUSB 2.0, 5x USB 3.2, 1xCOM Port Header, ATX, Retail)

Чипсет на дънната платка: AMD B450

Процесор: AMD Ryzen Series

Цокъл на процесора: Socket AM4

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Максимално количество на инсталирана памет: 128 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Предлага метод за проверка за грешки: ECC/non-ECC

Характеристики на паметта: Небуферирана XMP

Вграден: Storage Controller:SATA III-600 (6)Storage

Controller:PCI Express 3.0 x4 (1 x M.2)Storage

Controller:PCIe/SATA (1 x M.2)

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC892/ALC897

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Realtek RTL8111H

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express 3.0 x16: 2

PCI Express 2.0 x1: 4

PS/2: 1

VGA: 1 (15-pin D-sub)

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

DisplayPort: 1

USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))

USB 3.2 Gen 2: 1 (USB 3.2 (type A)); 1 (USB 3.2 (type C))

USB 3.2 Gen 1: 4 (USB 3.2 (type A))

LAN: 1 (RJ-45)
Аудио интерфейс: 3 (3.5 мм мини жак)
BIOS тип: AMI
BIOS характеристики: ACPI Support PnP Support SMBIOS
2.3 Support Jumperfree Support DRAM Voltage
Multi-Adjustment 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI
Support
Събуждане/сън: Wake on LAN
Хардуерен мониторинг: CPU Temperature CPU Voltage
System Temperature System Voltage CPU Fan multi-speed
control Chassis Fan multi-speed control
Тип захранващ конектор: 24+8 pin
Дънна платка - характеристики: 15u Gold contactAMD
Quad CrossFireXAMD CrossFireX
Поддържана операционна система: Microsoft Windows 10
License
Включени кабели: 2 x SATA 6Gb/s Cables
Включени аксесоари: I/O Shield Кратко ръководство за
потребителя Screws CD User Manual
Форм фактор: ATX
Височина: 224 мм
Ширина: 305 мм
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 24 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.5 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.35 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 0.5 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.35 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.35 кг
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: С опаковка
Гаранция: 24 месец(а)

Цена : 197.52 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 17 март, 2025