

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

## ASROCK Main Board Desktop AM4 TRX40 (sTRX4,8xDDR4,4xPCI 4.0x16, 8xSATA III,M2USB 3.1,2xGLAN) mATX Retail



Модел : TRX40\_CREATOR

ASROCK Main Board Desktop AM4 TRX40 (sTRX4,8xDDR4,4xPCI 4.0x16, 8xSATA III,M2USB 3.1,2xGLAN) mATX Retail

ASROCK Main Board Desktop AM4 TRX40

(sTRX4,8xDDR4,4xPCI 4.0x16, 8xSATA III,M2USB 3.1,2xGLAN) mATX Retail

Чипсет на дънната платка: AMD TRX40

Процесор: AMD Ryzen Threadripper 3rd Generation

Цокъл на процесора: Socket TRX4

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2133MHz(PC4-17000)

2400MHz(PC4-19200) 2667MHz(PC4-21300)

2933MHz(PC4-23464) 3200MHz(PC4-25600)

Максимално количество на инсталирана памет: 256 GB

Общ брой слотове за памет: 8

Предлага метод за проверка за грешки: ECC/non-ECC

Характеристики на паметта: Небуферирана

Вграден: Storage Controller:Supports: Ниво 0, Ниво 1,

Ниво 10SATA III-600 (8 x 7-pin SATA)Storage Controller:PCIe 4.0 x4 (NVMe 1.32 x M.2 (Key M))Storage Controller:PCIe 4.0 x4/SATA (1 x M.2 (Key M))

Аудио интегрирано: Да

Аудио чипсет: Realtek ALC4050H/ALC1220

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

WLAN: M.2

Wi-Fi: IEEE 802.11ax Wi-Fi 6

Bluetooth: Bluetooth 5.0

LAN Architecture: Вграден: 10 Gbps (Aquantia

AQC107)Вграден: 2.5 Gbps (Realtek Dragon RTL8125AG)

PCI Express 4.0 x16: 4

Wi-Fi Antenna: 2

PS/2: 1

S/PDIF-out Optical: 1

USB 3.2 Gen 2: 2 (USB Type A)

USB 3.2 Gen 2 x2: 1 (USB Type-C)

USB 3.2 Gen 1: 4 (USB Type A)

LAN: 2 (RJ-45)

Аудио интерфейс: 5 (3.5 мм мини жак)

BIOS тип: AMI

BIOS характеристики: PnP Support SMBIOS 2.3 Support  
Jumperfree Support 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI  
Support ACPI 5.1 Compliant Wake Up Events

Тип захранващ конектор: 24+8+6 pin

Дънна платка - характеристики: NVIDIA 4-Way SLIAMD  
4-Way CrossFireX TechnologyNvidia NVLink

Включени кабели: 4 x SATA Data Cables

Включени аксесоари: I/O Shield CD, Software Упътване за  
бързо стартиране Screws WiFi antenna x 2 SLI Bridge  
Сертификати: FCC, CE, ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power  
supply is required)

Форм фактор: ATX

Височина: 244 mm

Ширина: 305 mm

Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да

Гаранционни условия (месец): 36 месеца

Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер

Тегло на пакет - Бруто (кг): 1.2 kg

Тегло на пакет - Нето (кг): 0.9 kg

Брой в пакет: 1

Тегло на кашон - Бруто (кг): 1.2 kg

Retail Packaging Net Weight Carton: 0.9 kg

Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.9 kg

Пакети в кашон: 1

Тип пакет: С опаковка

Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 1047.61 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 17 март, 2025