

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

DELL Monitor LED U2723QE, 27", 4K (3840x2160), 16:9 60Hz, IPS AG, 400cd/m2, 2000:1, 178/178, 8ms/5ms, HDMI, 2xDP, 3 x USB-C, 5x USB 3.2 Gen 2, Audio line-out, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y



Модел : U2723QE-14

DELL Monitor LED U2723QE, 27", 4K (3840x2160), 16:9 60Hz, IPS AG, 400cd/m2, 2000:1, 178/178, 8ms/5ms, HDMI, 2xDP, 3 x USB-C, 5x USB 3.2 Gen 2, Audio line-out, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y

DELL Monitor LED U2723QE, 27", 4K (3840x2160), 16:9 60Hz, IPS AG, 400cd/m2, 2000:1, 178/178, 8ms/5ms, HDMI, 2xDP, 3 x USB-C, 5x USB 3.2 Gen 2, Audio line-out, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 27"

Големина на използваната част от екрана: 27"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.1554 мм

Плътност на пикселите: 163 ppi

Поддържани цветове: 1.07B

Максимална резолюция: 3840x2160

Максимална скорост на видео-опресняване: 60 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 140 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 15 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 86 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 23 Hz

Яркост: 400 cd/m²

Контраст: 2 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 5 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel

Характеристики на дисплея: Светодиод

(Подсветка)HDCP ReadyUltraSharpFlicker-free

TechnologyUHDLow Blue LightNormal Response Time: 8 ms

Gamut: DCI-P3 98%, Rec. 709 100%, sRGB 100%

Многоканален преглед: Picture-by-Picture (PBP),

Picture-in-Picture (PIP)

HDMI 2.0: 1 (HDMI (Type A))

DisplayPort: 2
LAN: 1 (RJ-45)
Аудио изход: 1 (3.5 мм мини жак)
USB 3.2 Gen 2: 5 (USB 3.2 (type A)); 2 (USB 3.2 (type C))
USB: 1 (USB Type-C)
Тип захранване: Захранващ модул
Максимално входно напрежение: 240 V
Минимално входно напрежение: 100 V
Максимална входна честота: 60 Hz
Минимална входна честота: 50 Hz
Максимален ток на входа: 2.7 A
Консумирана енергия при работа: 25.9 W
Включени кабели: Захранващ кабел DisplayPort кабел
USB кабел тип A към тип C. USB Type C - USB Type C
Cable
Включени аксесоари: Ръководство за употреба Safety
Sheet Stand Riser Stand Base
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm
Съвместими стандарти за монитор: Energy Star Plug and
Play VESA FDMI
Характеристики намаляващи вредата на околната
среда: Mercury-Free PVC free Arsenic-Free Display Glass
BFR Free RoHS Compliant
Максимална температура на околната среда: 40 °C
Минимална температура на околната среда: 0 °C
Макс. околна температура в изключен режим: 60 °C
Мин. неработна околна температура: -20 °C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 5 %
Макс. работна надморска височина: 5000 m
Дълбочина: 54.33 мм
Височина: 353.01 мм
Ширина: 611.44 мм
Номинално тегло: 4.48 кг
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 8 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 8 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг



Пакети в кашон: 1

Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 1546.79 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Ср 21 май, 2025