

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

HikVision 2MP Varifocal Dome Network Camera, 2.7-13.5 mm, IR up to 40m, 120 dB WDR, 3D DNR, H.265+, IP67, IK10, Built-in memory card slot up to 256 GB, 12Vdc/PoE 12W



Модел : DS-2CD3721G2-IZS

HikVision 2MP Varifocal Dome Network Camera, 2.7-13.5 mm, IR up to 40m, 120 dB WDR, 3D DNR, H.265+, IP67, IK10, Built-in memory card slot up to 256 GB, 12Vdc/PoE 12W

Тип: IP

Сензор, тип: CMOS

Размер на оптичния сензор: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Резолюция, MP: 2 MP

Фокално разстояние: 2.7 to 13.5 mm, horizontal FOV 111.5° to 33.4°, vertical FOV 58.4° to 18.8°, diagonal FOV 134.3° to 38.3°

Минимална осветеност, lx: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with light

IR осветление: IR up to 40m

Максимална резолюция, pixels: 1920x1080

Формати на компресиране: Main stream:

H.265+/H.265/H.264+/H.264; Sub-stream:

H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264

Скорост на предаване на кадри: Main Stream - 50 Hz: 25 fps (1920x1080, 1280x720), 60 Hz: 30 fps (1920x1080, 1280x720); Sub-Stream - 50 Hz: 25 fps (640x480, 640x360), 60 Hz: 30 fps (640x480, 640x360), Third Stream - 50 Hz: 1 fps (640x360), 60 Hz: 1 fps (640x360)

Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, SNMP v2c/v3, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1X

Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port

Безжична мрежа: -

Power Over Ethernet (PoE): PoE: IEEE 802.3af, Class 3

Входни/Изходни портове: Alarm: 1 input, 1 output; Audio: 1 input (line in), 1 output (line out)

Звук: -

Захранване: 12 VDC, 0.8 A, max. 12 W

Слот за карти: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 256 GB

Нощно виждане: IR cut filter

Външен монтаж: yes

Влагозащита: IP67

Вандалоустойчивост: IK10

Работна температура: -30 °C to 60 °C

Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity 95% or less (non-condensing)

Сигурност: Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-MD5), watermark, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, RTP/RTSP over HTTPS

Размери (Ш, Д, В), mm: 121.5 x 97.6 mm

Допълнителни функции: Line crossing detection, intrusion detection

Цена : 474.08 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Ср 24 септември, 2025