

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

HikVision 4 MP Access ANPR Camera, 2.8 to 12 mm, IR Light, Warm White Light up to 25m, 140 dB WDR, H.265+, IP67, IK10, -30 °C to 70 °C, 1 TF card slot, up to 1 TB, 12-24Vdc/PoE+ 10W



Модел : DS-TCG406-E(12V/POE)(2812)

HikVision 4 MP Access ANPR Camera, 2.8 to 12 mm, IR Light, Warm White Light up to 25m, 140 dB WDR, H.265+, IP67, IK10, -30 °C to 70 °C, 1 TF card slot, up to 1 TB, 12-24Vdc/PoE+ 10W

Тип: IP

Сензор, тип: CMOS

Размер на оптичния сензор: 1/1.8" progressive scan CMOS

Резолюция, МР: 4 МР

Фокално разстояние: 2.8 to 12 mm, horizontal FOV: 114.5° to 41.8°, vertical FOV: 59.3° to 23.6°, diagonal FOV: 141.1° to 48°

Минимална осветеност, lx: Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
IR осветление: IR Light, Warm White Light up to 25m

Максимална резолюция, pixels: 2688x1520

Формати на компресиране: Main stream:

H.265/H.264/MJPEG; Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG

Скорост на предаване на кадри: Main Stream - 50 Hz: 25 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280x720), 60 Hz: 30 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280x720); Sub-Stream - 50 Hz: 25 fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480), 60 Hz: 30 fps (1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x480)

Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP Upload Picture, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, SSL/TLS, WebSocket

Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port

Безжична мрежа: -

Power Over Ethernet (PoE): PoE (802.3at, 44 VAC to 57 VAC)

Входни/Изходни портове: Audio: 1 input (line in), 1 output (line out); 3-ch triggered alarm inputs; 1-ch alarm output; 1-ch RS-232 serial port, 1-ch RS-485 serial port

Звук: -

Захранване: 12 to 24 VDC, 300 mA to 230 mA, max. 10 W

Слот за карти: 1 TF card slot, up to 1 TB

Нощно виждане: IR cut filter

Външен монтаж: yes

Влагозащита: IP67

Вандалоустойчивост: IK10

Работна температура: -30 °C to 70 °C

Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity 95% (non-condensing)

Сигурност: Password protection, complicated password, HTTPS encryption, watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, RTP/RTSP OVER HTTPS, Control Timeout Settings

Размери (Ш, Д, В), mm: 415 x 145 x 145 mm

Цена : 1387.03 лв. с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пт 10 октомври, 2025