

МРЕЖОВА ТЕХНИКА > СУИЧОВЕ

Dell EMC Switch S4128F-ON, 1U, PHY-less, 28 x 10GbE SFP+, 2 x QSFP28, IO to PSU, 2 PSU, OS10, 1Yr PS NBD, 210-ALSY



Модел : DNS4128

Dell EMC Switch S4128F-ON, 1U, PHY-less, 28 x 10GbE SFP+, 2 x QSFP28, IO to PSU, 2 PSU, OS10, 1Yr PS NBD, 210-ALSY

Суич, тип: Fixed Port

Общ брой портове: 30

Основни портове, тип: 28x10GE SFP

Power Over Ethernet (PoE): No

Uplink портове: 2x100GE SFP

Свободни (10GB) слотове: No

Управление: SNMPv1/2; SSHv2; FTP, TFTP, SCP; Syslog; Port Mirroring; RADIUS; 802.1X; Support Assist (Phone Home); Netconf APIs; XML Schema; CLI Commit (Scratchpad); sFlow
Stackable: No

Fans: 4 fans

Захранване: Redundant, hot-swappable power supplies

Routing: Layer 3 Advanced

Памет (Flash, RAM): RAM: 4 GB

Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps: 960 Gbps

Пропускателна способност, Mpps: 720 Mpps

MAC адреси: 272000 MAC address table size

VLAN (брой, стандарти): 802.1Q VLAN Tagging, GVRP; 4K Layer 2 VLANs; 500 Layer3 VLANs

QoS: Access Control Lists, Prefix List, Route-Map, Rate Shaping (Egress), Rate Policing (Ingress), Scheduling Algorithms (Round Robin, Weighted Round Robin, Deficit Round Robin, Strict Priority), Weighted Random Early Detect
L2 мрежови стандарти: IEEE compliance: 802.1AB, 802.1s, 802.1w, 802.3ab, 802.3ad, 802.3ae, 802.3ba, 802.3i, 802.3u, 802.3z, 802.1D, 802.1p, 802.1Q, 802.1Qbb, 802.1Qaz, 802.1X, 802.3ac, 802.3bj, 802.3x, 802.1t,
L3 мрежови стандарти: OSPF

IPv6 functionality: General IPv6 protocols are supported.

Сигурност: RADIUS, Radius and IPv6

Размери (Ш, Д, В), mm: 431 x 457 x 44

Опция за монтаж: Rackmount

Други: 1 RJ45 console/management port with RS232 signaling, 1 RJ45 micro-USB-B console port, 1 RJ45 10/100/1000Base-T management Ethernet port

Цена : 17578.44 лв. с ДДС



Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пт 04 юли, 2025

June 29, 2025, 4:50 am